



Imprimacion Epoxi Εποξικό αστάρι 2 συστ/κων

Κωδικός 54_167
T/T 076

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι 2-συστατικών. Καλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και προστατευτική δράση. Είναι το κατάλληλο αστάρι για τα προϊόντα YATE.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για υποθαλάσσιες ή παραθαλάσσιες, ιδιαίτερα σε σίδηρο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο αστάλι, ξύλο και πολυεστέρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ημι-γυαλιστερό.		
Απόχρωση	Μπεζ.		
Πυκνότητα	1.34 kg/L.		
Στερεά όγκου	47.7%.		
Σημείο ανάφλεξης	32°C.		
Καλυπτικότητα	8-10 τ.μ./λίτρο.		
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή:	Πλήρως:	Επαναβαφή:
Στους 10°C:	80 λεπτά	5-6 ώρες	36-48 ώρες
Στους 23°C:	40 λεπτά	2.5-3 ώρες	24 ώρες
Αραίωση	YATE Diluyente.		
Καθαρισμός εξοπλισμού	YATE Diluyente.		
Συσκευασίες	375ml, 750ml & 4L		

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο	Ρολό	Πιστόλι
Αραίωση κατά προσέγγιση	---	---	10-15%
Συνιστώμενο τελικό πάχος	60-70 microns, 120-140 microns για βυθισμένες επιφάνειες.		

Ανακατέψτε προσεκτικά 4 μέρη βάσης με 1 μέρος σκληρυντικού. Αφήστε να κατακαθίσει για 30 λεπτά περίπου πριν τη χρήση. Κάτω από τους 10°C το αστάρι δεν θα σκληρύνει. Γίνεται πολύ παχύρρευστο 6-8 ώρες μετά τη μείξη. Προετοιμάστε μόνο τη ποσότητα που χρειάζεστε. Εφαρμόζεται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες χωρίς λιπαρές ουσίες.

Γυμνές επιφάνειες:

Μέταλλα: Αφαιρέστε τη σκουριά. Εφαρμόστε 2 στρώσεις YATE Imprimacion Epoxi κάθε 24 ώρες (4 στρώσεις για επιφάνειες κάτω από την επιφάνεια του νερού).

Πολυεστέρα: Αφαιρέστε καλά τις λιπαρές ουσίες με YATE Diluyente. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή κάθε στρώσης.

Ξύλο: Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις σε στεγνές, καθαρές και τριμμένες επιφάνειες, αφού απομακρύνετε τη σκόνη.

Βαμμένες επιφάνειες: Αν η προηγούμενη βαφή δεν είναι γερή, αφαιρέστε την τελείως με TITAN Quitar pinturas. Καθαρίστε με φρέσκο νερό και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια.

Προϊόν με βάση διαλύτη.

Εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Όταν γίνεται εφαρμογή σε μεγάλες εσωτερικές επιφάνειες ή περιορισμένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα.

Αποφύγετε επαφή με δέρμα και μάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρμα: χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης. Κάποιες τοπικές αρχές έχουν ειδικές εγκαταστάσεις για απόρριψη βαφών.

Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2008

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425